



FITA PLUG & PLAY 14,4W/M DIMERIZÁVEL

IP66 - 127V - 5M

POTÊNCIA	LUMENS
14,4W/m	790lm/m


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO	127 Vdc
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE ELÉTRICA	200 mA/m
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.9
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 66
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	2.700K
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
QUANTIDADE LEDs/m	120
UNIDADE DE CORTE	a cada 1000mm
DIMENSÕES (CXLXA)	5000 x 14 x 7,5mm
PESO	685 g


INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B11030
SKU	435984
CÓD. DE BARRAS	7898566435984
CÓD. CAIXA INNER	17898566435981
QTD. PÇS CAIXA INNER	10
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	813497025551
QTD. PÇS CAIXA MASTER	20
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	243 x 280 x 20 mm
PESO	0,803kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	580 x 150 x 260 mm
PESO	6,850kg
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	585 x 315 x 280 mm
PESO	12,810 kg
NCM	9405.40.90

Embalagem Individual Caixa Inner Caixa Master



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA



ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	217.30 LUX
2 METROS	54.33 LUX
3 METROS	24.14 LUX
4 METROS	13.58 LUX
5 METROS	8.69 LUX
6 METROS	6.04 LUX