



LIGHTSENSE

TOUCH I

FAIXA DE POTÊNCIA DE OPERAÇÃO

8W - 70W LED

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO	100-240 V
FREQUÊNCIA	60 Hz
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0°C A 40°C
TIPO DE DIMERIZAÇÃO	Triac (Leading Edge)
FREQUÊNCIA (REDE WI-FI)	2.4 GHz
TIPO DE CONEXÃO	Wi-fi 802.11 b/g/n
LOCAL DE INSTALAÇÃO	Caixa de passagem formato 4x2
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	1 ANO
DIMENSÕES (CXLXA)	121,7 X 84,4 X 40,7mm
DIMENSÕES DO CABO (C)	Mínimo de 100mm
PESO DO PRODUTO	112g

PRODUTOS LED COM FATOR DE POTÊNCIA	POTÊNCIA MÁXIMA SUPORTADA
FP ≥ 0.7	70W
FP < 0.7	40W

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B01004
SKU	302440
CÓD. DE BARRAS	7908124302440
CÓD. CAIXA INNER	-
QTD. PÇS CAIXA INNER	-
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	843822116159
QTD. PÇS CAIXA MASTER	10
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	238 x 137 x 53mm
PESO	0,350 kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	-
PESO	-
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	295 x 280 x 250 mm
PESO	3,600kg
NCM	8536.50.90

Embalagem Individual Caixa Inner Caixa Master

